



TASKI® Jontec Terranova

Kristallisationsprodukt für die Marmorpflege

Produktbeschreibung

Spray- Kristallisationsprodukt für die Pflege von kalkhaltigen Steinbelägen.

Eigenschaften

- Auf der Basis saurer Fluorosilikate
- Verleiht dem Boden eine glänzende Oberfläche
- Speziell formuliert für die wirkungsvolle Spray-Kristallation
- Kristallisation verleiht dem Boden eine höhere Widerstandskraft

Vorteile

- Eignet sich für den Einsatz mit der Einscheibenmaschine und Stahlwollepad und verleiht Hochglanz ohne Schichtaufbau
- Die Kristallisierung bewahrt Marmorböden vor Verschleiss
- Kann auch für die Rekristallisierung bereits behandelter, stark beanspruchter Böden eingesetzt werden
- Verbessert das natürliche Aussehen des Bodens
- Erleichtert die Unterhaltsreinigung und Pflege
- Schafft eine trittsichere und schmutzabweisende Oberfläche
- Verlängert die Intervalle zwischen den Schleifvorgängen

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.


Anwendung:

Nur gründlich gereinigte (kein Schmutz, Wachs, Dispersion, Öl und Fett) und vollständig trockene Böden behandeln. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt in ein Spraygerät füllen und auf den Boden sprühen (2-3 Sprühstöße/m²). Nicht mehr als 2m² gleichzeitig behandeln. Das Produkt mit einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit einem Stahlwollepad mit kreisenden Bewegungen verteilen bis der Boden trocken ist. Für optimale Ergebnisse den Vorgang wiederholen (2-3 Sprühstöße/m²). Boden nasswischen, um eventuelle Padrückstände zu entfernen. Für zusätzlichen Glanz den Boden mit einer hochtourigen Einscheibenmaschine polieren.

Wichtige Hinweise:

Nur auf kalkhaltigen Steinböden, wie z.B. Marmor, Travertin, Terrazzo, anwenden.

Wegen der möglichen Entzündungsgefahr, die Stahlwollepads nach Gebrauch ordnungsgemäss lagern bzw. entsorgen.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Terranova

Technische Daten

Aussehen: Milchige, pink eingefärbte Flüssigkeit

pHWert (pur): ≈ 1.5

pH-Wert (in Gebrauch): ≈ 1.5

Relative Dichte (20°C): 1.15 g/cm³

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diverse.com.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Nur auf kalkhaltigen Steinböden auftragen, z. Marmor, Travertin, Terrazzo. Stahlwollekissen nach Gebrauch sachgemäß lagern / entsorgen.

Gefahr der Selbstentzündung.