

Kiehl-Parketta

Edelhartwachs, flüssig

- ▶ Hochwertiges Lösungsmittelwachs
- ▶ Verhindert das Aufquellen wasserempfindlicher Böden
- ▶ Verhindert das Eindringen von Wasser in die behandelte Fläche
- ▶ Leicht zu verarbeiten



Anwendungsbereich

Zur Wachspflege unbehandelter wie auch gewachster, geölt-gewachster und versiegelt-gewachster Echtholzflächen im Innenbereich. Auch auf Cotto-Belägen anwendbar.

Anwendung

Wachspflege:

Je nach Saugfähigkeit der Fläche 1–3 Aufträge im Abstand von ca. 60 Minuten. Produkt unverdünnt anwenden. Produkt auf den gereinigten Boden geben und sofort mit dem Flachmopp oder Wischwiesel dünn verteilen. Verbrauch: 80,0–150,0 ml/m² pro Auftrag.

Wachsnachpflege:

Je nach gewünschtem Pflegeeffekt 1–2 Aufträge im Abstand von ca. 60 Minuten. Produkt unverdünnt anwenden. Verbrauch: 20,0–40,0 ml/m² pro Auftrag.

Spray-Cleanern auf bereits gewachsen Flächen:

Produkt nur mit explosionsgeschützter Maschine verarbeiten! Kiehl-Parketta mit Kiehl-Wax-Ex 1:1 verdünnen und in Sprühkännchen einfüllen. Schmutzstellen bzw. Begebspuren sparsam ansprühen und sofort auf Glanz polieren. Angeschmutztes rotes Pad wenden bzw. gegen sauberes Pad austauschen.

Polieren:

Der Wachsfilm trocknet matt auf und muss mit einer Poliermaschine (150 – 1000 U. p. M., Polierbürste oder Polierpad) auf Glanz gebracht werden.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Vor Frost schützen. Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Nicht mit Wasser mischbar! Nicht rauchen!

Produktzusammensetzung

Hartwachse, wasserunlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe.

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS02, GHS07, GHS08, Gefahr. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P370+P378 Bei Brand: Löschpulver zum Löschen verwenden. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j220170	2 x 5 L Blechkanister (Karton)	76