

F0252-909 Sicherheitssandale

S1P - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CARBON



0911 0909

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 |
| 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 |
| 1050 | | | | | | |

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

Größe 42: 540 g



Zertifizierungen



- Sicherheitsklasse S1P
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.
- Rutschhemmende Laufsohle
- EN ISO 20345

- Das BOA® Fit System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® Fit System können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Das Obermaterial ist atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit und Wärme von den Füßen ab, was für guten Fußkomfort sorgt.
- Das Obermaterial besteht aus strapazierfähigem Polyester.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Carbonfaser, einem sehr leichten und starken Material. Die Zehenschutzkappe ist außergewöhnlich stark und widerstandsfähig gegen Stöße und Druck.
- Zwischensohle aus XL EXTRALIGHT® EVA und Laufsohle aus extrem rutschhemmend Gummi.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- Stabilisierendes, MASCOT-patentiertes Multifunktionsgelenk.
- Auch in Damengrößen erhältlich.

Technische Informationen

Geringes Gewicht. Atmungsaktiv. Öffnen und schließen per BOA® Fit System - mit Drehverschluss, Seil und Seilführung. Zehenschutzkappe aus Karbon-Faserstoff. TPU Spitzenschutz. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Fersenschutz. Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind austauschbar. Zwischensohle aus XL EXTRALIGHT® EVA. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Non-Marking Laufsohle - färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum.

Träger

